
Sulzer Textil AG, Rüti PT Montage



Bodensanierung, Epoxi Bodenbeläge,
auf alten Holzzementbelag

mit

VIBALIT MARMO

Ausführung

Objekt: Sulzer Textil AG, Rüti, PT Montage
Ausgeführte Arbeit: Epoxy Bodenbelag
Unterlage: Alter, verölter Holzzement, ca 20 Jahre alt
Anforderung:

Verwendete VIBAK-Systeme

1. Reinigung

Kugelstrahlen der ganzen Fläche sowie
Flammstrahlen aller verölten Stellen
Reinigen und entfernen von allen losen Teilen 402 m2

2. Grundierung

Grundierung auf feuchte und
nichtunterkellerte Untergründe mit
VIBAPOX PRIMER NV, ART 20.13 402 m2

3. Instandstellung

Hohlstellen und Risse kraftschlüssige
Verpressung und Verklebung mit
VIBAPOX INJECT 2E, ART 47.13 57 kg
Grundierung mit
VIBAPOX PRIMER, ART 20.51 26 kg
Ausgleichen und Spachtelung mit
VIBAPLAN 2E, ART 40.21 36 kg
Aufmörteln mit Epoxy Mörtel
VIBACRET E, ART 30.51 110 kg

4. Bodenbelag

Erstellen des 3-4 mm starken Epoxy Bodenbelages
zweischichtig aufgebracht mit
VIBALIT MARMO, ART 30.26 402 m2



Manufactured by
VIBAK Products AG
Schönenwerdstr 7/9 CH 8902 Urdorf / Switzerland
Tel +41 44 734 2868 FAX +41 44 734 2888
Email info@vibak.com vibak.com