

Turbinenbräu AG Zürich



Brauerei im Betrieb



Fertiger Bodenbelag vor dem Einbau der Anlagen

Fugenloser, decontaminierbarer, mechanisch und chemisch beständiger Epoxy Bodenbelag

mit

VIBAPOX 1715, ART 20.15
VIBALIT 3E NS, ART 30.22

Ausführung



Einbau des Belages im Kellergeschoss



Bodenbelag im Tanklager im Kellergeschoss

Verwendete VIBAK-Systeme

In der gesamten Brauerei wurden leicht rutschfeste Bodenbeläge vom Typ VIBALIT 3E NS eingebaut. Der Untergrund, ein Zementüberzug war zum Teil nicht unterkellert und feucht. Die Belagsstärke beträgt 3-4 mm. Für diesen Bodenbelag gelangten folgende VIBAK-Systeme zum Einsatz:

1. Grundierung

Grundierung auf feuchte, nichtunterkellerte
Untergründe mit
VIBAPOX 1715, ART 20.15

785 m2

2. Boden Instandstellung

Grundierung mit
VIBAPOX PRIMER, ART 20.51
Aufmörteln von Löchern und Unebenheiten mit
VIBACRET E, ART 30.51
Ausgleichen mit Epoxy Fließmörtel
VIBAXIT E FLIESSMÖRTEL, ART 40.43

82 kg

1'480 kg

270 kg

2. Bodenbelag

Erstellen des 3-4mm starken
Epoxy Bodenbelages
mit leicht rauher, jedoch decontaminierbarer Oberfläche
und hoher Chemikalienbeständigkeit
VIBALIT 3E NS, ART 30.22

785 m2



Manufactured by
VIBAK Products AG
Schönenwerdstr 7/9 CH 8902 Urdorf / Switzerland
Tel +41 44 734 2868 FAX +41 44 734 2888
Email info@vibak.com vibak.com