VIBAMASTIC SK

ART 50.05.000

Reparatur- und Abdichtungsmasse für trockene und nasse Untergründe

Beschreibung: graue, elastische Reparatur- und Abdichtungsmasse auf Basis von Synthesekautschuk, lösungsmittelhaltig

Eigenschaften:

- **Auf feuchte und nasse Untergründe und bei Regen anwendbar**
- **Haftet auf fast allen Untergründen**
- **Dichtet sofort Risse und Löcher**
- **Dichtet sofort und überall im Dach- und Flachdachberich**
- **Hohe Haftfestigkeit**
- **Hohe Elastizität, überbrückt Risse von mehreren mm**
- **Absolut witterungsbeständig**

Anwendung: **VIBAMASTIC SK** hilft nahezu bei jedem Abdichtungsproblem. Ob Löcher, Risse, trockene oder nasse Untergründe. **VIBAMASTIC SK** haftet schnell und sicher auf fas allen Untergründen, wie Aluminium, Zink, Blei, Glas,Stei, Asphalt, Bitumen, Dachpappe, Faserzement, Hart PVC. Geeignet auch für Abdichtungsarbeiten an Lichtkuppeln, Dachrinnen, Kaminanschlüsse, etc. Nicht geeignet für Styropor und nicht beständig gegen Lösungsmittel.

Untergründe: Die zu behandelnden Untergründe müssen sauber, frei von Schmutz Oel, Fett und allen losen Teilen sein.

Farben: grau

Elastizität: überbrückt Risse von mehreren mm

Untergrund Vorbehandlung:

Schmutz und nicht haftende Teile entfernen. **VIBAMASTIC SK** ist gebrauchsfertig und wird mit einem Pinsel oder Gummischieber dick aufgetragen, rechtwinklig zur Rissdrichtung. In extremen Fällen, bei grösseren Rissen oder Löchern ein Elastic Gewebe in die noch frische Schicht einlegen.Bei porösen Untergründen, wie Gasbeton mit einem Tiefengrund z.B. **VIBAPLAST PRIMER V-85, ART 80.85.000** grundieren.

Verarbeitung:

Die Applikation erfolgt mit Pinsel oder Gummischieber. Vor Gebrauch gut aufrühren. Geräte und Werkzeuge können imit **VIBACLEAN 10, ART 105.10** gereinigt werden.

Spezifikationen:

Basis:	Synthesekautschuk, lösungsmittelhaltig
Farben:	grau
Elastizität:	überbrückt Risse von mehreren mm
Beständigkeit:	Hohe Wetterbeständigkeit
Temperaturbeständig:	-25° C bis + 100° C
Schichtstärke:	im Mittel 0.3 mm pro Applikation
Spez Gewicht:	0.95
Aushärtung:	physikalisch trocknend
Verarbeitungstemp:	-5° C bis + 40° C
Klebfrei:	nach 4-6 h / 20° C
Durchhärtung:	abhängig von Temperatur
Verbrauch:	1 - 2 kg/m2 pro Applikation
Anstrichverträglichkeit:	kann mit Acryllacken überstrichen werden

Lagerung, Haltbarkeit:

In gut verschlossenen Originalgebinden mindestens 1 Jahr,
nicht über 60° C lagern
nicht frostempfindlich

Lieferform:

In Einweggebinden

1 / 5 kg

Sicherheitsvorschriften:

Von Zündquellen fernhalten
Nicht rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden.Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.Bei augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen.

Transportklasse: UN 1139, Begrenzte Mengen

Oekologie: Nicht in Gewässer in den Boden gelangen lassen. Darf nicht in Abwasser gelangen

Für detaill Angaben verlangen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Manufactured by
VIBAK Products AG
Schönenwerdstr 9 CH 8902 Urdorf / Switzerland
Tel +41 44 734 2868 FAX +41 44 734 2888 vibak@bluewin.ch

DBD 5005 2/2 0603
VDOC\DBD\dbd2015..pm65

Alle in unseren Merkblättern aufgeführten Informationen wurden nach den besten Kenntnissen und dem Stand des Wissens wiedergegeben. Der Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Je nach Umgebungseinflüssen und Art der Verarbeitung können diese Angaben Streuungen unterworfen sein. Unsere Garantie erstreckt sich daher auf die Qualität der von uns gelieferten Produkte.